



VACUO_1



AS/NZS SLC(80): 34.6dB CLASE 5

OREJERA CON DIADEMA DOBLE, AJUSTABLE



Normativas aplicables: 29 CFR 1910.95 Exposición laboral al ruido



S3.19-1974



SNR 34dB EN 352-1:2002








El diseño de la copa cubre a satisfacción el oído externo del usuario, y en conjunto con sus almohadillas y espuma interior brindan un mejor sellado (aún con lentes), y brindan mayor comodidad.

> Las copas se unen al arco en puntos pivotantes.















Aplicaciones generales como construcción, industria y logística.

Frecuencia de prueba (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	20.8	24.1	33.9	38.2	37.8	37.7	40.8	40.2	39.7	28dB
Desviación estándar (dB)	3.2	2.3	2.7	2.7	2.3	3.2	3.2	3	3.4	Zoub



Cuenta con un novedoso sistema de doble copa de protección, las mismas se encuentran unidas por una capa interna de espuma que reduce las resonancias estructurales.



no poseer elementos metálicos se puede utilizar en entornos donde se requiere Equipo de Protección Personal no conductivo.



Especificaciones:

- Copa: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno).
- Banda de la Cabeza: Termoplástica.
- Almohadillas: PVC (Policloruro de vinilo).
- Peso: 296 gramos.
- Largo aproximado de copa: 104mm.
- Ancho aproximado de copa: 78.8mm.
- Ancho aproximado de almohadillas: 16.3mm.
- Espacio entre almohadillas: 53,3mm.